

# WOLF GUARDTECH SAE 140 GL 1&3

29/10/2025  
2104

Це мастило для коробок передач і задніх мостів із конічними зубцями чи гвинтового типу. Ця олива виготовляється з використанням базових олив високого ступеня очищення, що містять протизносні присадки та присадку для зниження температури застигання.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Можна використовувати в механічних коробках передач і задніх мостах, для яких рекомендовано застосовувати мастила рівнів API GL 1 і 3, наприклад у більшості вантажівок Fiat-Iveco або Volvo, а також у коробках передач Fuller.

## ОСОБЛИВОСТІ

Подовжений строк служби оливи: належне запобігання деградації оливи

## SPECIFICATION LEVEL

API	GL-1	VOLVO	97305
API	GL-3		

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.902
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	387
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	27.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		96
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-18
Температура займання COC	ASTM D92	°C	230

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

