

CHAMPION PRORACING GP FORK OIL 20W

Bu 20W sentetik karışım çatal yağı son derece yüksek bir viskozite indeksine sahiptir, böylece çok çeşitli sıcaklıklarda ideal nemlenme kontrolü sağlar. Ayrıca bu yağlayıcı, hızlı hava çıkışını ve elastomer uyumluluğunu korozyon önleyici ve yıpranma önleyici özelliklerle bir araya getirerek motosikletinizin kullanım ömrünü uzatır.

UYGULAMALAR

Bu çatal yağı motosiklet ve mopedlerin çatal ve pedallarında genel amaçlı kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Yol ve arazi koşulları için uygundur. Ortam sıcaklıkları, sürüş şekilleri ve nemlenme etkisine göre farklı çatal yağı sınıfları arasında seçim yapılmalıdır. Lütfen üreticinin talimatlarına uyun.

ÖZELLİKLER

Nemlenme kontrolü: Sorunsuz sürüş

Dengeli koruyucu özellikler: Daha uzun ömür

Geniş malzeme uyumluluğu: Çok sayıda motosiklete bakım yapmak için daha az sıvı gereksinimi

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN

51524 Part 3

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.857
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	62
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	12.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		196
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-48
Renk	VISUAL		BLUE

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

