

CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 LS GL 5

Olio minerale composto da oli a base di paraffina e additivi selezionati a base zolfo-fosforosa. Uno speciale additivo antiattrito conferisce a questo tipo di olio le proprietà necessarie per l'impiego nei differenziali dotati di meccanismo antislittamento.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio viene usato principalmente in tutti gli assali posteriori conici con meccanismo antislittamento.

CARATTERISTICHE

Proprietà antiattrito: cambi di marcia fluidi

Protezione antiusura: lunga durata della trasmissione

Durata prolungata dell'olio: comprovata resistenza alla degradazione dell'olio

SPECIFICA

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.897
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	145
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		97
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-30
Viscosità Brookfield a -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	210

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

