

CHAMPION **ECO FLOW** CVT FLUID

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on suunniteltu käytettäväksi useimmissa portaattomissa automaattivaihteistoissa [CVT] ja sopii CVT-vaihteistoille, joissa käytetään teräksisiä hihnoja tai ketjuja. Öljy antaa erinomaisen kulumisenestosuojan ja vakaat kitkaominaisuudet.

KÄYTTÖKOhteet

Alkuperäiset laitevalmistajat suosittelevat yleensä erityisiä CVT-nesteitä vaihteistoilleen. Tasapainottamalla huolellisesti raakaöljyjä ja edistyneitä lisäaineita on kehitetty neste, joka täyttää sekä eurooppalaisten että japanilaisten CVT-valmistajien vaatimukset. Tämä tuote ei sovellu käytettäväksi joissakin hybridiajoneuvoissa, jotka vaativat erityisnesteitä.

OMINAISUUDET

Kulumisenestosuojat: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää

Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmönkesto ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

AUDI	TL 52180	MITSUBISHI	CVTF J-4
BMW	83 22 2 344 207	MITSUBISHI	CVTF J-4+
BMW	ATF 5	NISSAN	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W
BMW	EZL799/EZL799A	PUNCH	EZL799/EZL799A
DAIHATSU	AMIX CVTF DFC	RENAULT	CVT CK/SK/FK
DAIHATSU	AMIX CVTF DFE	RENAULT	ELFMATIC
DAIHATSU	AMIX CVTF DTC	SUBARU	e-CVTF
DAIHATSU	AMIX CVTF-DC	SUBARU	High Torque CVTF
DAIHATSU	FLUID TC	SUBARU	i-CVTF
DODGE	NS-2/CVTF+4	SUBARU	i-CVTF FG
FORD	CVT23	SUBARU	Lineartronic CV-30
FORD	CVT30	SUBARU	Lineartronic CVTF II
FORD	MERCON C	SUZUKI	CVTF 3320
FORD	WSS-M2C928-A	SUZUKI	CVTF 4401
FORD	WSS-M2C933-A	SUZUKI	CVTF GREEN 2
FUJIIYUUKO	i-CVTF FG	SUZUKI	NS-2/SHELL GREEN 1 V
GEELY	CVTF-EX1	TOYOTA	CVT FE
GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT	TOYOTA	TC
HONDA	HCF-2/HMMF [No Start Clutch]	VOLVO	CVT 4959
HYUNDAI	SP-CVT1	VW	G 052 180
JEEP	NS-2/CVTF+4	VW	G 052 516
KIA	SP-CVT 1		
MAZDA	CVTF 3320		
MB	236.20/CVT28		
MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1		
MITSUBISHI	CVTF ECO J4		
MITSUBISHI	CVTF J-1		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		187
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	10600
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	188
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

