

CHAMPION OEM LEVEL 5W40 PI C3

Este lubricante totalmente sintético cumple los exigentes requisitos de la especificación VW 505.01 en cuanto a la resistencia a la oxidación, al espesamiento del aceite y a la formación de lodo en el motor. Se trata de un aceite Mid SAPS que protege de forma fiable los dispositivos de postratamiento y los filtros de partículas diésel. Puede que este producto no esté disponible en su región, póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información.

APLICACIONES

Se recomienda especialmente para la lubricación de todos los motores TDI con inyectores de bomba y motores Common Rail turbodiésel.

CARACTERÍSTICAS

Protección de postratamiento: protección total para sistemas de postratamiento

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de emisiones de CO₂

ESPECIFICACIONES

ACEA	C3	MB	229.31
API	approval SN	MB	229.51
API	CF	OPEL	OV 040 1547 - D40
BMW	LOGLIFE-04	PORSCHE	A40
FIAT	9.55535-GH2	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S2	RENAULT	RN 0710
FORD	WSS-M2C917-A	VW	502 00 < 2017
GM	dexos™2	VW	505 00
MB	226.5	VW	505 01

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	84.5
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		168
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.8
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	230

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

