

WOLF LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN

29/10/2025
9184

Questo è un grasso al Lithium-calcium a base di oli minerali. Contiene additivi antiusura, antiossidanti e inibitori di corrosione. Inoltre contiene una piccola quantità di polimeri per garantire la massima aderenza. Rispetto ai grassi al Lithium classici, questo prodotto è caratterizzato da una repellenza all'acqua e da una protezione contro la ruggine di livello superiore. Il prodotto è adatto anche per la lubrificazione di cuscinetti a movimento medio e sottoposti a carichi gravosi.

APPLICAZIONI

Viene utilizzato per applicazioni industriali a carico elevato, in cui è presente il problema del lavaggio ad acqua. Inoltre, il prodotto è adatto anche per i veicoli per impieghi gravosi utilizzati all'aperto in presenza di umidità e sporco. L'arco di temperatura va da - 30 °C a +120 °C, con un picco massimo di +130 °C.

CARATTERISTICHE

Buona resistenza all'acqua.: Buona repellenza all'acqua

SPECIFICA

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Consistenza	Visual		SMOOTH
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.910
Colore	VISUAL		GREEN
Classificazione NLGI	ASTM D217		2
Penetrazione eseguita (60 passate)	ISO 2137	0.1 mm	280
Punto di gocciolamento	ISO 2176/IP 396	°C	190
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3400

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

