

CHAMPION PRORACING GP MULTI SPRAY

Ten uniwersalny środek smarny zawiera wysokiej jakości oleje mineralne oraz PTFE. Wykazuje wysoki stopień wodoodporności (nawet w przypadku wody morskiej) i nadaje się do użytku w szerokim zakresie temperatur.

ZASTOSOWANIA

Jest przeznaczony do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak smarowanie nylonowych łożysk, łańcuchów, linek hamulcowych i śrub. Można go również stosować do ochrony złączy i przełączników elektrycznych przed zabrudzeniami i korozją.

CECHY

Szeroki zakres zastosowań: doskonałe smarowanie różnych części

Stabilność temperaturowa: zachowuje właściwości smarne w szerokim zakresie temperatur

Wodoodporność: niezmywalny

SPECYFIKACJA

/ /

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	-60
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Barwa	VISUAL		YELLOW

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

