

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

SAE 50 SF/CD

Сезонна моторна олива для змащування бензинових і дизельних двигунів із турбонагнітачем або без нього. Ця олива вирізняється поєднанням гарних мийних і диспергувальних властивостей та низьким вмістом попелу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива підходить для змащування бензинових і дизельних двигунів, виготовлених із 1980 по 1989 рік.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: захист і чистота двигуна

SPECIFICATION LEVEL

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	204
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		95
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-24
Температура займання COC	ASTM D92	°C	250

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

