

# CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W40

Ce lubrifiant est conçu spécialement pour les boîtes de vitesses de motos équipées d'un moteur 2 temps à embrayage intégré. Sa composition spéciale assure un passage des vitesses facile et contrôle les caractéristiques de patinage de l'embrayage pour une conduite souple.

## APPLICATIONS

Cette huile convient à toutes les boîtes de vitesses équipées d'un embrayage à bain d'huile. Elle offre d'excellentes propriétés détergentes pour le revêtement d'embrayage, ainsi qu'un film lubrifiant très résistant et d'excellentes propriétés sous très haute pression.

## FONCTIONNALITÉS

Propriétés sous très haute pression: bonnes propriétés sous très haute pression  
Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation: protection adéquate des systèmes

## SPÉCIFICATIONS

API GL-3

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	90.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.0
Indice de viscosité	ASTM D2270		160
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-36
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	222
Couleur	VISUAL		GREEN

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

