

# CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W40

Ce lubrifiant est conçu spécialement pour les boîtes de vitesses de motos équipées d'un moteur 2 temps à embrayage intégré. Sa composition spéciale assure un passage des vitesses facile et contrôle les caractéristiques de patinage de l'embrayage pour une conduite souple.

## APPLICATIONS

Cette huile convient à toutes les boîtes de vitesses équipées d'un embrayage à bain d'huile. Elle offre d'excellentes propriétés détergentes pour le revêtement d'embrayage, ainsi qu'un film lubrifiant très résistant et d'excellentes propriétés sous très haute pression.

## FONCTIONNALITÉS

Propriétés sous très haute pression: bonnes propriétés sous très haute pression  
Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation: protection adéquate des systèmes

## SPÉCIFICATIONS

API GL-3

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test                          | Méthode    | Unité | Résultat moyen |
|-------------------------------|------------|-------|----------------|
| Densité à 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml  | 0.862          |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445  | mm²/s | 90.0           |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445  | mm²/s | 14.0           |
| Indice de viscosité           | ASTM D2270 |       | 160            |
| Point d'écoulement            | ASTM D6892 | °C    | -36            |
| Point d'éclair COC            | ASTM D92   | °C    | 222            |
| Couleur                       | VISUAL     |       | GREEN          |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

