

CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W50 ESTER

Este aceite de mezcla sintética a base de ésteres puede utilizarse en motores, transmisiones y embragues de discos sumergidos. Su revolucionaria tecnología para los aditivos aumenta el rendimiento del motor y proporciona una protección completa a todos los componentes lubricados. Su potente fórmula abarca gran parte del mercado de las motos gracias a sus excepcionales propiedades. Aúna una excelente fluidez a bajas temperaturas con una gran protección a altas temperaturas de funcionamiento.

APLICACIONES

Este aceite para motores de cuatro tiempos de motocicletas supera los requisitos de las normas API SN, SM, SL, SJ, SH y SG. Cuenta con prestaciones superiores a las exigidas por los fabricantes de diferentes modelos.

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento mejorado: motor, transmisión y embragues de discos sumergidos

Estilo de conducción: escapadas y conducción diaria

Gestión más sencilla de los líquidos: amplio espectro de compatibilidad del aceite

ESPECIFICACIONES

API

SP

JASO

approval MA2:2023

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	121
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		171
Número de basicidad (método del HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Color	VISUAL		RED

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

