WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID ASIAN

25/09/2026
5097

Эта гидравлическая жидкость с централизованной подачей (CHF) основана на тщательно отобранных высококачественных базовых маслах и новейшей технологии присадок для оптимальной работы гидравлических систем.
Это надежная трансмиссионная жидкость, даже в сложных условиях, с высоким и стабильным индексом вязкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта CHF специально разработана для удовлетворения требований к производительности гидравлических систем (усилитель рулевого управления) азиатских производителей в широком температурном диапазоне.
Совместима со многими распространенными эластомерами и уплотнительными материалами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура застывания: отличные свойства при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACURA	08206-9002A
HONDA	08206-9002A
HONDA	PSF-2
HONDA	PSF-S
HONDA	PSF-V
HYUNDAI	PSF-3
KIA	PSF-III
MAZDA	PSF
MITSUBISHI	DIAMOND PSF-2M
MITSUBISHI	DIAMOND SP III
MITSUBISHI	PS FLUID
NISSAN	PSF-II
PSA	9735 EJ
SUBARU	K0209A0080
SUBARU	PS FLUID
TOYOTA	008886-01
TOYOTA	PSF-EH

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		180
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-52
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	186
Цвет	VISUAL		YELLOW

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV