

WOLF OE LEVELTECH OW-30 CORE

08/07/2026
75655

Ten syntetyczny olej silnikowy został opracowany tak, aby spełniać kluczowe wymagania ACEA, API i ILSAC dla samochodów osobowych. Zapewnia kompleksową ochronę zarówno układu oczyszczania spalin, jak i silnika, niezależnie od warunków jazdy.

ZASTOSOWANIA

Opracowany, aby spełniać najnowsze specyfikacje OEM. Może być stosowany do obsługi szerokiej gamy silników EURO 4 i EURO 5 różnych producentów, z filtrem cząstek stałych lub bez niego.

CECHY

Szerokie zastosowanie: niższe koszty środków smarnych.
Znacząca redukcja tarcia: wyższa efektywność paliwowa i niższa emisja spalin.

SPECYFIKACJA

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN Plus
API	SP
API	SQ
CHINESE STANDARD	GB VI A
CHINESE STANDARD	GB VI B
ILSAC	GF-6 A
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FIAT	9.55535-S3
GENESIS	SFU
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
LANCIA	SFU
LEXUS	SFU
MASERATI	SFU
MB	227.61
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
MB	229.61
MINI	SFU
MITSUBISHI	SFU
ROLLS-ROYCE	SFU
SSANG YONG	SFU
SUZUKI	SFU
TOYOTA	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	69.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Indeks lepkości	ASTM D2270		175
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-42
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.78
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	225

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

