

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40

Это минеральное масло без присадок, изготовленное из базовых масел высокой степени очистки.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло без моющих присадок для коробок передач, не испытывающих большие нагрузки. Смазка вручную (канистра), смазка компрессоров с низкими температурами нагнетания или при требовании масла класса DIN-VC.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API

SA

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                               | Метод      | Единица            | Средний результат |
|------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                | ASTM D4052 | g/ml               | 0.891             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 140               |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 13.7              |
| Индекс вязкости                    | ASTM D2270 |                    | 93                |
| Температура текучести              | ASTM D6892 | °C                 | -12               |
| Температура вспышки COC            | ASTM D92   | °C                 | 260               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

