

WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

14/04/2025
29081

Huile fortement adhésive à base d'huiles minérales et d'un améliorant d'adhésion. Elle a été spécialement développée pour la lubrification des scies à chaîne qui sont fortement sollicitées. Mise en garde : ne jamais s'en servir dans le moteur.

APPLICATIONS

Sert principalement à la lubrification de scies à chaîne. Grâce à son excellente capacité d'adhésion, elle peut également servir à la lubrification de chaînes de transport et de machines textiles.

FONCTIONNALITÉS

Adhésivité: forte puissance adhésive

SPÉCIFICATIONS

ISO 6743/1

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	180
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	16.5
Indice de viscosité	ASTM D2270		96
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-9
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	265

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

