

WOLF GUARDTECH 10W CF-4/SG

14/04/2025
21201

Universele, minerale olie van hoge kwaliteit, geschikt voor dieselmotoren (met compressor of natuurlijke aanzuiging) en benzinemotoren die gebruikt worden onder koude klimaatomstandigheden.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt met name aanbevolen voor industrie-dieselmotoren, materiaal voor openbare werken en voor gemengde wagenparken van trucks en auto's. De olie kan ook worden gebruikt als hydraulische olie (bijv. voor Caterpillar)

KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van schoonhouden van de motor

SPECIFICATIES

ACEA	E2/E1	MAN	270
API	CF-4/SG	MB	227.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03B
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 05K
CATERPILLAR	TO-2		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.4
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.1
Viscositeitsindex	ASTM D2270		132
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.88
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	212

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

