

WOLF RACING TRANS 75W-140 ESTER

14/04/2025
65520

Це мастило призначене для коробки передач і трансмісій за схемою Transaxle перегонних автомобілів, воно повністю синтетичне, високоефективне за екстремального тиску, збагачене ефіром, що забезпечує неперевершений захист проти зносу, кращу стійкість до високих температур і довшу придатність оливи. Воно має синій колір.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило можна використовувати в перегонних автомобілях, а саме в коробках передач, трансмісіях за схемою Transaxle і диференціалах з обмеженням пробуксування або без нього.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зносу: подовжений строк служби компонентів.
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення.

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-5	GM	9986290
API	GL-6	HEWLAND	SFU
API	MT-1	HOLLINGER	SFU
MIL	L-2105 B	MACK	GO-J
MIL	L-2105 C	MB	235.61
MIL	L-2105 D	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
MIL	L-2105 E	NISSAN	2189E
SAE	J 2360	RICARDO	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-M	SADEV	SFU
BMW	83 22 1 470 080	SALISBURY	SFU
BMW	83 22 2 282 583	SCANIA	STO 1:0
BMW	83 22 9 407 803	SCANIA	STO 2:0A
BMW	83 22 9 407 870	VW	G 052 539
BMW	MSP/A	ZF	TE-ML 05A
CHRYSLER	68218658AA	ZF	TE-ML 05B
CHRYSLER	MS 8985	ZF	TE-ML 05C
DANA	SFU	ZF	TE-ML 05D
DREXLER	SFU	ZF	TE-ML 07A
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR	ZF	TE-ML 12D
	DLS	ZF	TE-ML 12N
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 16F
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 16G
FORD	WSS-M2C187-A	ZF	TE-ML 18
FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A	ZF	TE-ML 19C
GM	12346140	ZF	TE-ML 21A
GM	1942386	ZF	TE-ML 21C
GM	9986226	ZF	TE-ML 21D

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	174
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	24.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		173
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-51
Колір	VISUAL		BLUE

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

