

CHAMPION BRAKE FLUID DOT 4 LV

Tätä jarrunestettä suositellaan käytettäväksi erityisesti hydraulisissa jarru- ja kytkinjärjestelmissä ajoneuvoissa, joissa on ESP (ajovakauden hallintajärjestelmä) ja ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä). Jarrunesteellä on korkea kiehumispiste ja erinomainen suorituskyky erittäin matalissa lämpötiloissa.

KÄYTTÖKOHTEET

Sen korkea märkäkiehumispiste (172 °C) on tavanomaisia DOT 3- ja DOT 4 -nesteitä parempi, mikä pidentää tuotteen käyttöikää. DOT4 LV:n viskositeetti -40 °C:ssa on tavanomaisia jarrunesteitä matalampi, mikä helpottaa nesteen kiertoa lukkiutumisenestojärjestelmien mikroventtiileissä ESP-, ABS- ja ASR-järjestelmien paremman vasteen saamiseksi.

OMINAISUUDET

Kiehumispiste: erittäin korkea kiehumispiste, turvallinen jarrutus
Korroosionesto-ominaisuudet: korkeatasoinen jarrujärjestelmän suojaus

LUOKITUKSET

FMVSS	116 DOT 4	**DTFR**	30B100
FMVSS	116 DOT 4 LV	**FORD**	WSS-M6C65-A2
FMVSS	116 DOT 4+	**GM**	GMW 3356
FMVSS	116 DOT3	**MB**	331.0
ISO	4925 Class 3&4	**PSA**	S71 2114
ISO	4925 Class 6	**TOYOTA**	SFU
SAE	J 1703	**VW**	501 14
SAE	J 1704	**VW**	TL 766-Z
BMW	QV 34 001		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	2.10
pH	ASTM D1287		8.53
Tasapainoisen palautuksen kiehumispiste (ERBP)	ASTM D1120	°C	267
Kostean tasapainoisen palautuksen kiehumispiste (WERBP)	ASTM D1120	°C	172
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.049
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D445	mm²/s	675

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium