

# CHAMPION LIFE EXTENSION

## 80W90 LS GL 5

Tämä mineraaliöljy koostuu parafinoiduista raakaöljyistä ja valikoiduista lisäaineista, joiden pohjana on rikkifosfori. Erityinen kitkalisäaine antaa tälle öljylle ominaisuudet, joiden ansiosta sitä voidaan käyttää kitkalukkomekanismilla varustetuissa tasauspyörästöissä.

### KÄYTTÖKOHEET

Tätä öljyä käytetään pääsääntöisesti kaikissa kitkalukkomekanismilla varustetuissa hypoidi-taka-akseleissa.

### OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden helppo vaihto

Kulumisenestosuojat: vaihteiston pitkä käyttöikä

Öljyn pitkä käyttöikä: vähentää todistetusti öljyn laadun huononemista

### LUOKITUKSET

<b>API</b>	GL-5	<b>ZF</b>	TE-ML 07A
<b>MIL</b>	L-2105 C	<b>ZF</b>	TE-ML 08
<b>MIL</b>	L-2105 D		

### TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.897
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	145
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		97
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-30
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	210

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

