

WOLF MOTO & SCOOTER 2T

05/06/2026
1931

Grazie all'avanzato pacchetto di additivi, questo olio motore semi-sintetico per scooter a due tempi garantisce una guida stabile e fluida. La formula bilanciata è sviluppata appositamente per le esigenze degli appassionati di scooter alla ricerca di un comfort di guida ottimale.

APPLICAZIONI

Lubrificante sviluppato per scooter con motori a due tempi. Per il dosaggio, attenersi alle raccomandazioni del produttore delle apparecchiature.

CARATTERISTICHE

Prolunga la durata dello scooter grazie alle proprietà protettive dell'olio.: Prolunga la durata dello scooter grazie alle proprietà protettive dell'olio.
Garantisce il comfort di guida come il primo giorno.: Garantisce il comfort di guida come il primo giorno.
Semplifica la gestione del fluido grazie all'ampio spettro di utilizzo dell'olio.: Semplifica la gestione del fluido grazie all'ampio spettro di utilizzo dell'olio.

SPECIFICA

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGB	JASO	FD
ISO	L-EGD		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	76.8
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		120
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	106
Colore	VISUAL		BLACKISH GREEN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

