

CHAMPION U.T.T. OIL 50

Olio completamente sintetico in grado di offrire prestazioni eccezionali dei freni a bagno d'olio in un'ampia gamma di temperature e in ogni condizione operativa. Le migliorate proprietà di lubrificazione proteggono dall'usura e riducono gli attriti, con conseguente riduzione nel consumo di carburante. Gli additivi scelti appositamente riducono inoltre il rumore dei freni.

APPLICAZIONI

Questo olio è concepito principalmente per le applicazioni "standard 97304 [WB 102]" di Volvo ma può anche essere utilizzato per trasmissioni automatiche, impianti idraulici, freni a bagno d'olio, convertitori per trattori, elevatori a forche e varie attrezzature "off-highway" con grado di viscosità consigliato 75W80.

CARATTERISTICHE

Antiusura e stabilità contro l'ossidazione: affidabile protezione di tutte le parti

SPECIFICA

API	GL-4
DIN	51524 T3 HVLDP
AGCO/ALLIS	821 XL
CASE	MAT 3505/3525/3526
CASE	MAT 3540
CASE	MS 1206/1207/1209
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE
FORD	ESN-M2C134 D
FORD	FNHA-2-C-201.00
JD	J20 D
KUBOTA	SUPER UDT ²
KUBOTA	UDT
MC CORMICK	HTX
MF	M 1143
MF	M 1145
NH	NH 410B/C
VALTRA	G2-08
VALTRA	G2-B10
VOLVO	97303/WB101
VOLVO	97304/WB102
ZF	TE-ML 03E
ZF	TE-ML 05F
ZF	TE-ML 06D
ZF	TE-ML 06K
ZF	TE-ML 06N
ZF	TE-ML 06R
ZF	TE-ML 17E
ZF	TE-ML 21F

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	40.8
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		161
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	23700

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

