

WOLF ESSENTIAL ISO 46

14/04/2025
75836

Een minerale olie die speciaal is ontworpen om te voldoen aan de eisen van de belangrijkste fabrikanten van hydraulische apparatuur. Deze olie bevat additieven die slijtage, oxidatie, corrosie en schuimvorming tegengaan. Dit product is mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Neem contact op met uw lokale verkoopcontactpersoon voor meer informatie.

TOEPASSINGEN

Deze olie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van fabrikanten van hydraulische systemen waaraan de allerhoogste eisen worden gesteld met betrekking tot hoge drukken, temperaturen en toerentallen. De olie is tevens geschikt voor de smering van werkplaatsuitrusting, tandwielreducties, lagers, persluchtsystemen en schroefcompressoren.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: superieure bescherming
Eigenschappen tegen schuimvorming: uitstekende prestaties op het gebied van het tegengaan van schuimvorming
Temperatuurstabiliteit: adequate viscositeitsstabiliteit

SPECIFICATIES

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	46.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.85
Viscositeitsindex	ASTM D2270		105
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-30
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	216

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.