

# CHAMPION AGRILINE BIOCHAIN

Продукт, який швидко розкладається та складається з рослинних олій і нетоксичних компонентів, які в найкоротші строки поглинаються мікроорганізмами. Virізняється винятковим співвідношення в'язкості й температури та дуже високою стійкістю за низьких температур. Має чудову адгезійну здатність для продукту цього типу.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Цей продукт використовується головним чином як мастило для ланцюгових пилок, що розкладається мікроорганізмами.

## ОСОБЛИВОСТІ

Здатність до біологічного розкладання: рослинна олія, швидке розкладання

Липкість: чудова адгезійна здатність

## SPECIFICATION LEVEL

ISO 68 CEC L-33-T-82

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                            | Метод         | Міра               | Середні показники |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C              | ASTM D4052    | g/ml               | 0.912             |
| Кінематична в'язкість при 40°C  | ASTM D445     | mm <sup>2</sup> /s | 69                |
| Кінематична в'язкість при 100°C | ASTM D445     | mm <sup>2</sup> /s | 13.6              |
| Індекс в'язкості                | ASTM D2270    |                    | 204               |
| Температура застигання          | ASTM D6892    | °C                 | -21               |
| Температура займання COC        | ASTM D92      | °C                 | >200              |
| Колір                           | VISUAL        |                    | GREEN             |
| Біорозпадання                   | CEC L-33-T-82 | %                  | >90               |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

