

CHAMPION RETRO FORMULA 20W50

Всесезонное масло с легкими моющими присадками изготовлено из парафиновых базовых масел и тщательно подобранных добавок. Оно обеспечивает хорошую защиту от окисления и коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло может использоваться в малонагруженных дизельных двигателях без наддува и 4-тактных бензиновых двигателях, если требуется масло класса API SD.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	SD/CC	FORD	WSS-M2C101-B
MIL	L-2104 B		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	155
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18
Индекс вязкости	ASTM D2270		129
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8400
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.7
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	235

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

