WOLF ELECTRUM
LC COOLANT FCEV

19/10/2026
65342

Düşük elektrik iletkenliğine sahip bu yakıt hücresi soğutma sıvısı, ultra saf su ile yüksek saflıkta antifriz sınıfı glikol karışımıdır.
Korozyon koruması ve elektrik iletkenliği kontrolü için iyonik olmayan katkı maddeleri içerir.

UYGULAMALAR

Yakıt hücresi kümelerinin doğrudan soğutulması düşük elektrik iletkenliğine sahip bir soğutma sıvısı olarak özel şekilde tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Elektriksel güvenlik: düşük ve kararlı elektriksel iletkenlik (< 5 µS/cm)
Malzeme koruması: yakıt hücresi sistemi bileşenleri için korozyon koruması
Uyumluluk: yakıt hücresi soğutma sistemi bileşenleriyle uyumludur

TEKNIK ÖZELLIKLER

BYD	SFU
CATERPILLAR	SFU
CEMT	SFU
Hopium	SFU
Hyzon	SFU
King Long	SFU
Nuvera	SFU
RENAULT	Hyvia-Fuel-Cell Hydrogen vehicles SFU
Sentient Labs	SFU
STELLANTIS	MS.50203
STELLANTIS	PSA B71 1111
STELLANTIS	PSA B71 5110
Sunrise Power Fuel-Cell systems	SFU

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
20°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	1.065
Renk	VISUAL		TRANSPARENT
Donma noktası	ASTM D1177	°C	-35
ELECTRIC CONDUCTIVITY (25°C)	ASTM D1125	µS/cm	< 2

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV