

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD EXTRA FE

Questo innovativo olio motore sintetico è la scelta numero uno per la cura dei motori che offrono la massima efficienza del carburante consentendo un ulteriore risparmio del 2% di carburante rispetto alle formule CJ-4 precedenti. Offre una protezione del motore completa grazie agli additivi antiusura, consentendo un equilibrio unico tra protezione e risparmio di carburante. Inoltre il maggiore controllo dell'ossidazione e della stabilità al taglio garantisce un risparmio di carburante ottimizzato per l'intero intervallo di cambio dell'olio.

APPLICAZIONI

La formula di questo olio motore per impieghi gravosi è perfettamente compatibile con turbocompressori, sovralimentatori e sistemi di post-trattamento. Offre una soluzione completa per la manutenzione dei motori più moderni ed efficienti in termini di consumo di carburante che richiedono oli motore FA-4 avanzati. Soddisfa i requisiti degli OEM (Original Equipment Manufacturer) come Mercedes-Benz 228.61, JASO DL-0-017 e JASO DH-2-017. Risulta compatibile con la tecnologia di controllo delle emissioni EURO VI per veicoli industriali.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento

Efficienza del carburante: efficienza del carburante superiore e riduzione delle emissioni di CO₂

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

SPECIFICA

ACEA	F01	CUMMINS	CES 20087
API	FA-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K223
API	SN	DTFR	approval 15C130
JASO	DH-1-17	MACK	EOS-5 In Process
JASO	DH-2-17	RENAULT	RLD-5 In Process
JASO	DL-0-17	VOLVO	VDS-5 In Process

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	57.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.25
Indice di viscosità	ASTM D2270		168
B.N. [metodo HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.8
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	216

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

