

WOLF VITALTECH 5W40 GAS

03/05/2025
22116

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset nykyaikaiset raakaöljyt ja lisäaineet. Se on suunniteltu erityisesti täyttämään nestekaasulla (LPG), paineistetulla maakaasulla (CNG) ja kahdella polttoaineella (Dual Fuel) toimivien henkilöautojen tiukat vaatimukset. Kaasumoottoreissa on muita moottoreita korkeammat palamislämpötilat, joten ne tarvitsevat erityistä tekniikkaa suojaamaan venttiilejä ja neutralisoimaan happamat yhdisteet.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä öljyä käytetään nestekaasulla (LPG), paineistetulla maakaasulla (CNG) ja kahdella polttoaineella (Dual Fuel) toimivien henkilöautojen kaasumoottoreissa. Korkea laatu mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit valmistajien vaatimusten mukaan.

OMINAISUUDET

Täydellinen kaasumoottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	C3	FIAT	9.55535-T2
API	SN/CF	MB	229.51

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	81.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		172
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.8
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

