

WOLF OFFICIALTECH 5W20 UHPD EXTRA FE

14/04/2025
65639

Dieses HC-Synthese Motoröl wurde entwickelt, um eine stabile Leistungsfähigkeit des Motoröls mit hervorragendem Motorschutz zu kombinieren, was in verlängerten Ölwechselintervallen resultiert, ohne jemals Kompromisse beim Motorschutz eingehen zu müssen. Der ultradünne schützende Ölfilm behält seine ausgezeichneten Schutzeigenschaften über einen großen Temperaturbereich bei.

ANWENDUNGEN

Dieser Schmierstoff wurde für MAN-Lkw mit Euro VI d D26- und D38-Motoren sowie für MAN-Busse mit Euro VI d D26LOH-Motor entwickelt. Aufgrund seiner sehr niedrigen Viskosität erweist er sich als äußerst kraftstoffsparend. Er entspricht der neuesten MAN M3977 Spezifikation.

MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems
Kraftstoffeffizienz: bessere Kraftstoffeffizienz und CO₂-Reduzierung
Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

EINSATZEMPFEHLUNG

MAN Freigabe M3977 SCANIA Freigabe LDF-5

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	46.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		152
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	210
Farbe	VISUAL		GREEN-BROWN

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.