

CHAMPION NEW ENERGY 15W40 EXTRA

Універсальна мінеральна моторна олива з підвищеним загальним лужним числом, розроблена з дотриманням останніх специфікацій європейських і американських виробників двигунів, що працюють на важкому дизельному паливі. Ця олива підходить для двигунів із низьким рівнем викидів (стандартів «Євро-2» та «Євро-3», а також деяких двигунів стандарту «Євро-4»). Не підходить для двигунів стандарту «Євро-4» із сажовим фільтром. Забезпечує чудовий захист від відкладень і гарантує покращений захист від зношення розподільного вала, а також дуже довгі інтервали заміни оливи.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу можна використовувати для всіх сучасних дизельних двигунів вантажівок, позашляховиків та іншої важкої техніки. Особливо підходить для використання з паливом нижчої якості з високим вмістом сірки.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4	MTU	Oil Category 2
ACEA	E7	RENAULT	RLD
API	CF-4	RENAULT	RLD-2
API	CG-4	VOLVO	VDS-3
API	CH-4		
API	CI-4/SL		
JASO	DH-1		
ALLISON	C4		
CATERPILLAR	ECF-1a		
CATERPILLAR	ECF-2		
CATERPILLAR	TO-2		
CUMMINS	CES 20076		
CUMMINS	CES 20077		
CUMMINS	CES 20078		
DETROIT DIESEL	DFS 93K215		
DEUTZ	DQC-III-10		
DEUTZ	DQC-III-18		
DTRF	15B110		
GLOBAL	DHD-1		
IVECO	18-1804 Classe T2 E7		
MACK	EO-L		
MACK	EO-M PLUS		
MACK	EO-N		
MAN	M3275-1		
MB	229.1		
MTU	Oil Category 1		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	100
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14
Індекс в'язкості	ASTM D2270		142
В.Н. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	15.3
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
В'язкість CCS при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	2.24
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

