

WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD EXTRA

14/04/2025
65636

Die hochentwickelten verschleißreduzierenden Additive dieses HC-Synthese Motorenöls vereinen stabile Leistungsfähigkeit des Motorenöls mit ausgezeichnetem Motorschutz. Dies ermöglicht längere Ölwechselintervalle. Der schützende Schmierfilm behält seine ausgezeichneten Eigenschaften über einen breiten Temperaturbereich bei. Zudem ermöglicht die hohe Scherstabilität dieses Motorenöls eine Reduzierung der Wartungskosten durch eine weitere Verlängerung der Ölwechselintervalle.

ANWENDUNGEN

Nutzfahrzeuanwendungen, sowohl für die Straße als auch für den Einsatz im Gelände, mit oder ohne Turbolader, Kompressoren oder Nachbehandlungssystemen können mit diesem Motorenöl gewartet werden. Es erfüllt die Anforderungen einer Vielzahl von anspruchsvollen Spezifikationen, einschließlich der Volvo VDS-4.5. Dank seiner Abwärtskompatibilität kann dieses vielseitige Motorenöl sowohl in modernen als auch in älteren Motoren verwendet werden. Es ist kompatibel mit der Emissionskontrolltechnologie EURO IV, V und VI.

MERKMALE

Schutz des Abgas-Nachbehandlungssystems: Rundumschutz des Abgas-Nachbehandlungssystems.
Vollständiger Motorschutz: Ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.
Geringerer Kraftstoffverbrauch: Geringerer Kraftstoffverbrauch und verringerte CO₂-Emissionen.

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	E11	CUMMINS	CES 20081
ACEA	E4	CUMMINS	CES 20086
ACEA	E6-16	DAF	EXTENDED DRAIN
ACEA	E7	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
ACEA	E8	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E9-16	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
API	CI-4	DEUTZ	DQC IV-10 LA
API	CI-4 Plus	DEUTZ	Freigabe DQC-IV-18 LA
API	CJ-4	DEUTZ	TTCD
API	CK-4	DTFR	13D110
API	SN	DTFR	15C100
JASO	DH-1	DTFR	Freigabe 15C110
JASO	DH-2-17	DTFR	Freigabe 15C120
ALLISON	C4	FORD	WSS-M2C171-F1
CASE	MAT 3571	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
CASE	MAT 3572	IVECO	18-1804 Classe TLS E6
CATERPILLAR	ECF-1a	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CATERPILLAR	ECF-2	JD	JDQ-78X
CATERPILLAR	ECF-3	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CATERPILLAR	TO-2	MACK	EO-M PLUS
CUMMINS	CES 20076	MACK	EO-N
CUMMINS	CES 20077	MACK	EO-N Premium Plus
CUMMINS	CES 20078	MACK	EO-O Premium Plus

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



MACK	Freigabe EO-S 4.5	RENAULT	RLD
MAN	M3271-1	RENAULT	RLD-2
MAN	M3477	RENAULT	RLD-4
MAN	M3575	RENAULT	RXD
MAN	M3775	SCANIA	LA
MB	235.28	VOITH	Retarder Oil Class B
MTU	Freigabe Oil Category 3.1	VOLVO	Freigabe VDS-4.5
MTU	Oil Category 2.1	VOLVO	VDS-3
RENAULT	Freigabe RLD-3	VOLVO	VDS-4
RENAULT	RGD		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	86.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		156
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	220

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

