

WOLF ECOTECH OW-8 GLV-1

14/04/2025
65653

Bu yağ düşük viskozitesi ve olağanüstü akışkanlığı sayesinde aşınmayı önemli ölçüde azaltır ve yakıt tasarrufu ve daha düşük CO2 emisyonları sağlar. İyileştirilmiş LSPI koruması, yakıt ekonomisi, havalandırma ve turboşarj koruması sağlamak için formüle edilmiştir.

UYGULAMALAR

Ultra düşük viskoziteli bu motor yağı SAE OW-8 öneren Japon araba OEM'leri için JASO GLV-1'in zorlu gerekliliklerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. TGDİ motorlarda turboşarj koruması için tasarlanmıştır ve hibrit uygulamalarda kanıtlanmış performansa sahiptir.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: iyileştirilmiş LSPI koruması
Yakıt ekonomisi: üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltma
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

JASO approval GLV-1

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.845
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	25.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	5.14
Viskozite indeksi	ASTM D2270		140
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	228

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız