

WOLF AGRIFLOW 4T 15W40

14/04/2025
1406

Цю моторну оливу спеціально допрацьовано для змащування сучасних 4-тактних бензинових двигунів. Спеціальний склад гарантує бездоганну роботу обладнання та відмінний захист від бруду й відкладень.

ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціально розроблено для змащування 4-тактних двигунів садових і будівельних машин, газонокосарок і допоміжних двигунів. Завдяки всесезонності можна використовувати цілий рік.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4-98	API	CF-4
ACEA	E2-level	API	SJ
API	CF		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	100
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	14
Індекс в'язкості	ASTM D2270		142
B.N. (методика з використанням HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
В'язкість CCS при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6850
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура займання COC	ASTM D92	°C	228

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

