

WOLF GUARDTECH 10W CF-4/SG

14/04/2025
21201

Універсальна високоякісна мінеральна олива, що підходить для дизельних двигунів (з турбонагнітачем і без нього) і бензинових двигунів, які працюють в умовах холодного клімату.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива особливо підходить для стаціонарних дизельних двигунів, обладнання для будівництва громадських споруд, а також змішаних автопарків, що складаються з вантажівок і легкових автомобілів. Її також можна використовувати як оливу для гідравлічних систем (наприклад, Caterpillar).

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	E2/E1	MAN	270
API	CF-4/SG	MB	227.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03B
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 05K
CATERPILLAR	TO-2		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	33.4
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		132
B.N. (методика з використанням HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.88
Температура займання COC	ASTM D92	°C	212

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

