

CHAMPION COLDCLEANER

Disolvente de limpieza a base de disolvente alifático, emulgentes y tensioactivos. Es emulsionable en agua y se utiliza especialmente para la eliminación de contaminantes aceitosos, grasientos y asfálticos.

APLICACIONES

Este producto se utiliza para limpiar motores, máquinas y talleres. Adecuado para limpiadores de vapor a alta presión. Elimina la capa de protección parafínica de la carrocería. Aplicar el producto en "estado puro" en la pieza para limpiarlo con un cepillo. Para limpiar un motor o el suelo de un garaje, se debe aplicar el producto con un cepillo y, a continuación, enjuagarlo con un limpiador de alta presión.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de limpieza: eliminación eficaz de contaminantes aceitosos

ESPECIFICACIONES

ISO 6743/10

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Color	ASTM D1500		red
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.824
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	1.53
Punto de inflamación PMCC	ASTM D93	°C	63

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

