

# WOLF OFFICIALTECH OW20 LL FE

02/09/2025  
65621

En yeni VW/Audi motorları için zorunlu tam sentetik yağdır. Emisyon sistemlerinin ömrünü uzatmak ve verimliliğini sağlamak için geliştirilmiştir. Motorunuzun yeni gibi çalışması için mükemmel motor temizliği, yıpranmaya karşı koruma ve güçlü dayanıklılık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Ultra düşük OW20 viskozite sınıfının kullanımıyla yüksek miktarda yakıt tasarrufu sağlanır.

## UYGULAMALAR

VW 508 00 ve 509 00 teknik özelliklerini gerektiren en yeni 2.0 TFSI 140 kW ve 3.0 TDI CR 160 kW olan VW ile Audi motorlarının zorunlu kullanımı için geliştirilmiştir.

## ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: Motor temizliğinde yüksek performans  
Yakıt ekonomisi: Üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özelliği  
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|      |         |         |                        |
|------|---------|---------|------------------------|
| ACEA | C5      | ILSAC   | GF-6 A                 |
| ACEA | C6      | FORD    | WSS-M2C956-A1          |
| API  | SN Plus | PORSCHE | approval C20           |
| API  | SP      | VW      | approval 508 00/509 00 |
| API  | SP/RC   | VW      | TL 52 577              |

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                         | Yöntem     | Birim              | Ortalama sonuç |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk             | ASTM D4052 | g/ml               | 0.843          |
| 40°C'de kinematik viskozite  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 40.2           |
| 100°C'de kinematik viskozite | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 8.2            |
| Viskozite indeksi            | ASTM D2270 |                    | 184            |
| B.N. (HClO4 yöntemi)         | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 8.3            |
| Akma noktası                 | ASTM D6892 | °C                 | -51            |
| Sülfat Külü                  | ASTM D874  | Mass %             | 0.79           |
| Parlama Noktası COC          | ASTM D92   | °C                 | 235            |
| Renk                         | VISUAL     |                    | GREEN          |
| -35°C'de CCS viskozitesi     | ASTM D5293 | mPa.s              | 3500           |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

