WOLF COOLANT
G11 GREEN -17°C

25/09/2026
50157

Разбавленная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для использования в двигателях. В состав входит неорганический кислотный ингибитор (IAT), жидкость не содержит нитритов, аминов и фосфатов (NAP), зато включает борат и силикат. Эта современная технология устраняет риск образования силикатного геля, что часто наблюдается при использовании менее качественных продуктов. Раствор готов к использованию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработана для использования при жаркой погоде и подходит для всех двигателей, в том числе тех, в составе которых есть алюминиевые сплавы. Наилучший вариант для систем охлаждения, в которых есть медные / латунные радиаторы и сердечники нагревателей, особенно для используемого в них свинцового припоя. Подходит для контуров охлаждения открытого или закрытого типа (в автомобилях и системах отопления) с защитой от замерзания до -17 °C.
Раствор готов к использованию и может применяться в течение всего года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антифризные свойства: высокий уровень эффективности при низких температурах
Антикоррозионные свойства: высокий уровень защиты от коррозии
Защита системы: высокий уровень теплоотдачи и диспергирования

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR	NF R 15-601
ASTM	D3306
ASTM	D4985
BS	6580
POLISH STANDARD	PN-C-40007
SAE	J1034
BMW	N600.69.0
DAVID BROWN	DBL-7700
DTFR	29C100
FIAT	55523/1
FORD	SSM-97B9102A
GM	B 0400240
GME	13368
MAN	324 NF
MB	325.0
MTU	MTL 5048
SAAB	690 1599
SCANIA	S28917.3
SCANIA	TB 145
VW	TL 774-C (G11)

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
pH	ASTM D1287		8.1
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.054
Цвет	VISUAL		GREEN
Температура замерзания (рефрактометр)	ASTM D3321	°C	-17
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	66.0

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV