

WOLF ELECTRUM HUB GREASE

14/04/2025
65321

Een met lithiumcomplex verdikt synthetisch smeervet voor wiellagers. Het vet bevat antioxidanten, corrosieremmers en EP- en AW-additieven op basis van bismuttechnologie. Het speciaal ontwikkelde bismut-additievenpakket is niet alleen beter bestand tegen trillingen en schokbelastingen, maar is ook zwaarder belastbaar.

TOEPASSINGEN

Dit moderne kwalitatief hoogwaardige synthetische product is geschikt voor zowel industriële als automotive toepassingen. De veelzijdige eigenschappen van het product en het grote temperatuursbereik maken het product de eerste keuze voor verschillende soorten lagertoepassingen bij hoge en lage temperaturen, zoals bijvoorbeeld in wielnaven van elektrische auto's.

KENMERKEN

Bescherming: uitstekende bescherming van wiellagers.
Weerstand: uitstekende thermische weerstand.
Belastbaarheid: uitstekend bestand tegen schokbelastingen.

SPECIFICATIES

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPHC2N-40	ISO	L-XD(F)DIB2

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Textuur	Visual		SMOOTH
Kleur	VISUAL		BEIGE
NLGI-classificatie	ASTM D217		2
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220
Base Oil Viscosity at 100 °C	ASTM D7152	cSt	27
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3600

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

