

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W30

Ce lubrifiant minéral est spécifiquement conçu pour les boîtes de vitesses des motos équipées d'un moteur deux-temps à embrayage intégré. Sa composition spéciale assure un passage des vitesses facile et contrôle les caractéristiques de patinage de l'embrayage, pour une conduite plus souple.

APPLICATIONS

Cette huile convient à toutes les boîtes de vitesses équipées d'un embrayage à bain d'huile. Elle combine d'excellentes propriétés détergentes à un film d'huile très résistant et de bonnes propriétés sous très haute pression.

FONCTIONNALITÉS

Moins de vibrations: conduite plus fluide

Caractéristiques de frottement optimisées: protection accrue de la transmission

Large compatibilité du produit: moins de liquides nécessaires pour l'entretien de plusieurs motos

SPÉCIFICATIONS

API GL-3

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Indice de viscosité	ASTM D2270		153
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-39
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	210
Couleur	VISUAL		GREEN
B.N. [méthode HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	8

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

