

WOLF LITHIUM CALCIUM EP2 GREEN

02/09/2025
9184

Це літієво-кальцієве мастило на основі мінеральних олив. Містить протизношувальні присадки, антиоксиданти й інгібітори корозії. Також містить невелику кількість полімеру для покращення адгезії. У порівнянні з класичними літієвими мастилами цей продукт вирізняється кращою водостійкістю та захистом від іржі. Цей засіб також підходить для змащування підшипників, які перебувають під високим навантаженням і працюють на середніх обертах.

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується в промисловості за великих навантажень, де проблематично виконати гідрозмив. Крім того, цей продукт також підходить для великотоннажних автомобілів, які працюють на відкритому повітрі в умовах вологості й бруду. Діапазон температур становить від -30 до +120 °C, з максимальною температурою +130 °C.

ОСОБЛИВОСТІ

: Гарна водостійкість

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		SMOOTH
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.910
Колір	VISUAL		GREEN
Класифікація NLGI	ASTM D217		2
Пенетрація перемішаного мастила (60 циклів)	ISO 2137	0.1 mm	280
Температура краплепадіння	ISO 2176/IP 396	°C	190
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3400

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

