

WOLF MOTO 4T 15W50 RACING ESTER

14/04/2025
29166

Ця синтетична змішана олива для мотоциклетних двигунів містить революційну технологію присадок і базові оливи на основі ефіру. Це мастило підвищує продуктивність двигуна та повністю захищає змащені деталі. Ця потужна формула охоплює значну частку ринку мотоциклів завдяки її інноваційним властивостям.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива для мотоциклетних чотиритактних двигунів відповідає найвищим стандартам API SN, SM, SL, SJ, SH і SG. Вона перевищує вимоги, установлені різними виробниками.

ОСОБЛИВОСТІ

Покращена продуктивність двигуна, трансмісії та гідравлічної муфти.: Покращена продуктивність двигуна, трансмісії та гідравлічної муфти.
Рекомендований продукт для подорожей та щоденних поїздок.: Рекомендований продукт для подорожей та щоденних поїздок.
Полегшене керування рідинами.: Полегшене керування рідинами.

SPECIFICATION LEVEL

API SN JASO approval MA2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Міра | Середні показники |
|--|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.854 |
| Кінематична в'язкість при 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 117 |
| Кінематична в'язкість при 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 18.6 |
| Індекс в'язкості | ASTM D2270 | | 179 |
| B.N. (методика з використанням HClO ₄) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.3 |
| Температура застигання | ASTM D6892 | °C | -45 |
| Колір | VISUAL | | RED |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

