

WOLF SEMI-SYNT 2T

14/04/2025
1908

Це напівсинтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив високого ступеня очищення призначене для змащування двотактних бензинових двигунів з високою специфічною потужністю. Ця олива поєднує високу змащувальну властивість з високою теплостійкістю. Легко змішується з бензином й ефективно захищає від відкладень.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу спеціально розроблено для відповідності вимогам сучасних двотактних двигунів з повітряним охолодженням з високою специфічною потужністю. Обмежене утворення диму.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: відмінна продуктивність двигуна
Захист від корозії: належний захист від корозії
Зменшення кількості диму: зменшення кількості диму

SPECIFICATION LEVEL

API	TC	JASO	FB
ISO	L-EGB		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	78.4
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		112
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-15
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.28
Температура займання COC	ASTM D92	°C	100
Колір	VISUAL		AMBER

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

