

CHAMPION NEW ENERGY 5W40 B4 DIESEL

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset nykyaikaiset raakaöljyt ja lisäaineet. Se on suunniteltu erityisesti täyttämään valmistajien tiukat vaatimukset. Sillä on erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa, erittäin matala vastus käynnistettäessä, poikkeuksellinen viskositeetti-indeksi ja korkea lämmönkesto.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä öljy on suunniteltu käytettäväksi erityisesti henkilöautojen dieselmootoreissa, jotka on varustettu turboahtimella ja suoraruiskutusjärjestelmällä. Öljyn korkea laatu pidentää öljynvaihtovälejä valmistajien vaatimusten mukaisesti. Laajojen kenttätutkimusten perusteella se sopii erittäin hyvin yhteen biodieselin kanssa.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa
Pitkä vaihtoväli: entistä pidempi öljynvaihtoväli

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B4-10	PORSCHE	A40
API	SN/CF	PSA	B71 2296
BMW	LOGLIFE-01	RENAULT	RN 0700
MB	226.5	RENAULT	RN 0710
MB	229.3	VW	502 00
OPEL	GM-LL-B-025	VW	505 00

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	83.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		170
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.5
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6100
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.27
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

