

# CHAMPION PRO RACING

## 10W60 M

Bu yağ, turboya sahip tüm benzinli ve dizel motorların yağlanması için, en yeni nesil ve çok yüksek kaliteli baz yağları temel alan tam sentetik bir yağdır.

### UYGULAMALAR

Çok valfli ve turbolu 4 zamanlı benzinli motorlar. Turbolu veya turbosuz 4 zamanlı dizel motorlar.

### ÖZELLİKLER

Soğuk marş: düşük sıcaklıkta çok iyi akışkanlık

Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|      |                  |    |             |
|------|------------------|----|-------------|
| ACEA | A3/B4            | MB | 229.3 Level |
| API  | SN/CF            | VW | 501 01      |
| BMW  | LOGLIFE-01 Level | VW | 505 00      |
| BMW  | M-MODELS         |    |             |

### TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                         | Yöntem     | Birim              | Ortalama sonuç |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk             | ASTM D4052 | g/ml               | 0.855          |
| 40°C'de kinematik viskozite  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 156            |
| 100°C'de kinematik viskozite | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 25             |
| Viskozite indeksi            | ASTM D2270 |                    | 194            |
| B.N. [HCL04 yöntemi]         | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 10.4           |
| Akma noktası                 | ASTM D6892 | °C                 | -36            |
| Sülfat Külü                  | ASTM D874  | Mass %             | 1.0            |
| Parlama Noktası COC          | ASTM D92   | °C                 | 235            |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

