

# WOLF MOTO 4T 5W40 RACING ESTER

30/04/2026  
29162

Deze semi-synthetische olie op esterbasis kan worden gebruikt in motoren, transmissies en natte koppelingen. De baanbrekende additieftechnologie verhoogt de motorprestaties en beschermt alle gesmeerde onderdelen volledig. Deze krachtige formule beslaat een groot deel van de markt voor motorfietsen dankzij de hoogwaardige eigenschappen. De uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen garandeert volledige bescherming van alle onderdelen direct na het starten van de motor.

## TOEPASSINGEN

Deze motorolie voor viertaktmotorfietsen voldoet ruimschoots aan de normen API SN, SM, SL en SJ. De olie voldoet ruimschoots aan de eisen die door verschillende fabrikanten worden gesteld.

## KENMERKEN

Totale motorbescherming: Verbeterde prestaties van motor, transmissie en natte koppeling.

Rijcomfort: aanbevolen product voor toerritten en dagelijks rijden.

Economische eigenschappen: eenvoudiger vloeistofbeheer dankzij de brede toepasbaarheid van de olie

## SPECIFICATIES

API SP JASO MA2:2023

## KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	85
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		169
B.N. (HClO <sub>4</sub> -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-42
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

