

WOLF OUTBOARD 2T TC-W3 DFI

14/04/2025
1911

Це напівсинтетична олива для двотактних підвісних двигунів із водяним охолодженням, що відповідає специфікації NMMA-TC-W3. Через те що в її складі відсутня зола, вона запобігає утворенню відкладень, попередньому запалюванню та забрудненню запалювальних свічок. Високий захист проти іржі та корозії.

ЗАСТОСУВАННЯ

Усі потужні двотактні бензинові двигуни з водяним охолодженням, як-от моторні човни з підвісними двигунами, Jet Ski та інших гідроциклів. Під час розведення дотримуватися інструкцій виробника.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна
Захист від корозії: належний захист від корозії

SPECIFICATION LEVEL

API	TC	NMMA	TC-W3
JASO	FC		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	42.7
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		155
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.2
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0
Температура займання COC	ASTM D92	°C	100
Колір	VISUAL		BLUE

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

