

CHAMPION HYDRO HV ISO 46

Парафінова олива з високим індексом в'язкості, створена на основі вибраних складових частин і спеціально призначена для використання в гідравлічних контурах. Чудово підтримує систему в чистоті, зменшуючи утворення відкладень. Також вирізняється гарними фільтраційними властивостями та сприяє сепарації води й швидкому видаленню повітря.

ЗАСТОСУВАННЯ

Гідравлічні системи, що працюють за різких коливань температури та високих показників тиску. Коробки передач, для яких потрібна олива з підвищеним індексом в'язкості, а також механічною та хімічною стійкістю. Системи регулювання та гідравлічне рульове керування.

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: винятковий захист

Антипінні властивості: чудові антипінні властивості

Температурна стійкість: відмінна стабільність в'язкості

SPECIFICATION LEVEL

AFNOR	NF E 48-603 HV	ISO	6743-4, HV
AFNOR	NF E 48-690	CINCINNATI	MACHINE P-70 (ISO 46)
AFNOR	NF E 48-691	DENISON	HF-0, HF-1, HF-2
DIN	51524 Part 3	EATON VICKERS	I-286-S
ISO	11158, HV	EATON VICKERS	M-2950-S

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	46.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		150
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання COC	ASTM D92	°C	218

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

