WOLF COOLANT
G11 -36°C

25/09/2026
50150

Разбавляемая смазочно-охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для использования в двигателях. В состав входит неорганический кислотный ингибитор (IAT), борат и силикат. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов (NAP). Эта современная технология устраняет риск образования силикатного геля, что часто наблюдается при использовании менее качественных продуктов. Обеспечивает полную и постоянную защиту системы охлаждения и срок службы до 3–4 лет или 60 000–85 000 км пробега для легковых автомобилей и профессиональной техники. Раствор готов к использованию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря специально разработанному составу подходит для всех двигателей, в том числе для тех, в которых есть алюминиевые сплавы. Лучший выбор для более старых систем охлаждения, в которых есть медные/латунные радиаторы и сердцевины нагревателей, и особенно для используемого в них свинцового припоя. Подходит для контуров охлаждения открытого или закрытого типа (транспортные средства и системы отопления) с защитой от замерзания до -36°C. Раствор готов к использованию и может применяться в течение всего года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антифризные свойства: очень хорошие характеристики при низких и высоких температурах
Антикоррозионные свойства: высокий уровень защиты от коррозии

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR	NF R 15-601	SCANIA	TB 145
ASTM	D3306	VW	TL 774-C (G11)
ASTM	D4985		
BS	6580		
POLISH STANDARD	PN-C-40007		
SAE	J1034		
BMW	N600.69.0		
DAVID BROWN	DBL-7700		
DTFR	29C100		
FIAT	55523/1		
FORD	SSM-97B9102A		
GM	B 0400240		
GME	13368		
MAN	324 NF		
MB	325.0		
MTU	MTL 5048		
SAAB	690 1599		
SCANIA	S28917.3		

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
pH	ASTM D1287		8.5
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.061
Цвет	VISUAL		BLUE
Температура замерзания (рефрактометр)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV