

CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W50 ESTER

Olio a miscela sintetica a base di esteri utilizzabile in motori, trasmissioni e frizioni a umido. È caratterizzato da un additivo dalla tecnologia all'avanguardia che incrementa le prestazioni del motore e protegge perfettamente tutti i componenti lubrificati. Questa potente formula è adatta alla maggior parte dei motocicli grazie alle eccellenti proprietà. Abbina un'eccezionale fluidità alle basse temperature a una protezione ineguagliabile a temperature elevate.

APPLICAZIONI

Olio motore per motocicli a quattro tempi che soddisfa ampiamente gli standard API SN, SM, SL, SJ, SH e SG, superando i requisiti definiti dai produttori di svariati modelli.

CARATTERISTICHE

Prestazioni migliorate: motore, trasmissione e frizione a bagno d'olio

Stile di guida: touring e guida quotidiana

Gestione semplificata del fluido: ampia applicabilità dell'olio

SPECIFICA

API

SN

JASO

MA2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	121
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		171
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

