

WOLF GUARDTECH 10W40 SN

14/04/2025
16127

Dit is een semi-synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, hoogwaardig geraffineerde basisoliën, dat speciaal is ontworpen voor de smering van viertaktbenzine- en dieselmotoren in personenwagens en bestelwagens. Het gebruik van kwalitatief hoogwaardige bestanddelen garandeert een hoge dunvloeibaarheid bij lage temperatuur en een stabiele viscositeit bij hoge temperatuur. De samenstelling van een laag asgehalte in combinatie met een extra antioxidant, zorgt voor uitstekende prestaties en een lange levensduur.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt gebruikt voor de meeste benzine- en dieselmotoren, zowel met natuurlijke aanzuiging als met compressor. Deze olie wordt met name aanbevolen voor dieselmotoren met directe insputting, zoals Common Rail, HDI, CDI, enz. Dankzij de uitstekende viscositeitsindex kan de olie het gehele jaar door worden gebruikt. De olie voldoet aan de nieuwste vereisten van zowel Amerikaanse als Europese autofabrikanten.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: uitstekende schone staat en duurzaamheid van de motor
Koude start: zeer goede dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B3	API	SN/CF
ACEA	A3/B4	MB	229.1

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	93
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		153
B.N. (HCL04-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viscositeit bij -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6820
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.03
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

