

CHAMPION COMPETE SN/CF 5W40

Tämä täyssynteettinen moottoriöljy on suunniteltu täyttämään valmistajien tiukat vaatimukset. Sen ominaisuuksiin kuuluvat erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa, vähäinen kitka käynnistettäessä ja erittäin hyvä lämpövakaumus.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä öljyä käytetään bensiini- ja dieselmoottoreissa, joissa on turbo ja polttoaineen suorasuihkutus. Öljyn korkea laatu mahdollistaa pitkät vaihtovälit valmistajien vaatimusten mukaisesti.

OMINAISUUDET

Pidempi käyttöikä: pidennetty öljynvaihtoväli.

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	80.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		178
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.1
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

